






A 1x 	B 1x 	C 1x 	G 1x 		
D 8x  M8	E 4x  M8x45MM	F 4x  M8		H 4x  M10	I 2x  M10X15m



(UK) Warning instruction:

- Read all instruction thoroughly before attempting to install or assemble this equipment.
- Only use the basketball backboard by an adult. The basketball backboard is not a toy.
- The installation should be done by minimum 2 adults.
- Do not hang on the goal, this could result in serious personal injuries.
- Adjustments and moving of the basketball backboard must be carried out by 2 adults.
- Check the assembly and if the parts are secure tightly before each use.
- The basketball backboard is only suitable for domestic use.
- If you use a step or a ladder during assembly, be extremely careful.
- Use the basketball backboard is at your own risk.

MATERIAL LIST:

- A. Backboard 1x
- B. Net 1x
- C. Ring 1x
- D. Washer (M8) 8x
- E. Bolt (M8*45MM) 4x
- F. Hex nut 4x
- G. Bracket 1x
- H. Washer (M10) 2x
- I. Head screw bolt 2x
- J. Plug bolt 4x (Including nut, spring washer, flat washer and sleeve)

INSTRUCTION

Step 1

Determine the desired location for the backboard. The backboard may not be placed near windows or other obstacles. The backboard should be installed on a flat wall, preferably a brick wall. Uneven surfaces are not suitable for the installation of the backboard. It is advisable to place the backboard at the regular height of 3.05 meters, measured from the ground up to the top of the ring. A lower playing height is recommended for shorter players.

Step 2

Place the bracket (G) against the wall at the desired location. Check if the bracket is perpendicularly with a spirit level. Mark the four holes on the wall via the bracket. Drill four holes of 65mm deep and clean the holes.

Step 3

Point the bracket arms of the top brace (G) to the outside of the backboard. As result the arms are aligned with the holes of the backboard. Secure the top brace (G) to the back board (A) by using 2x washers (H) and 2x head screw bolt (I).

Step 4

Secure the basketball ring (C) to the backboard (A) by using four bolts (E), eight washers (D) and four hex nuts (F). Place the bolts between the basketball ring (C), backboard (A) and the bracket (G). Moreover, place the four washers between the bolts(E) and the basketball ring (C) and the remaining four washers between the bracket(G) and four hex nuts(F).

Step 5

Place the plug bolts (J) through the four holes of the bracket. Make sure the nuts, spring washer and flat washer of the plug bolts are placed in front of the bracket. Additionally, the sleeves on the plug bolts (J) must be placed on the other side, between the bracket and the wall.

Step 6

Align the plug bolts(J) with the previous made holes in the wall and insert them.

Step 7

Screw all bolts tightly. When screwing the nut of the plug bolts (J), assure the nut pushes the screw outwards and pulls the bolt into the sleeve. Consequently, the iron cylinder expanded so the backboard is firmly fixed into the wall.

Step 8

On the upper side of the net (B) you will find loops. Secure the loops on the hooks of the ring (C).

(NL) Waarschuwingstekst:

- Lees eerst alle instructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt of monteert.
- Het basketbal backboard mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Het is geen speelgoed.
- De montage moet altijd door minimaal 2 volwassenen gebeuren.
- Niet aan het doel hangen of klimmen, dit kan tot ernstig letsel leiden.
- Aanpassingen en verplaatsen van het basketbal backboard

moet door 2 volwassenen worden uitgevoerd.

- Controleer de montage en of onderdelen goed vast zitten voor elk gebruik.
- Het basketbal backboard is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Als u tijdens de montage een opstapje of ladder gebruikt, wees dan uitermate voorzichtig.
- Het gebruik van het basketbal backboard is voor eigen risico.

MATERIAALLIJST:

- A. Bord 1x
- B. Net 1x
- C. Ring 1x
- D. Sluitring (M8) 8x
- E. Bout (M8 * 45MM) 4x
- F. Zeskantmoer 4x
- G. Beugel 1x
- H. Sluitring (M10) 2x
- I. Kopschroefbout 2x
- J. Plugbout 4x (inclusief moer, veerring, platte ring en huls)

INSTRUCTIE

Stap 1

Bepaal de gewenste locatie voor het bord. Het bord mag niet in de buurt van ramen of andere obstakels worden geplaatst. Het bord moet op een vlakke muur worden geïnstalleerd, bij voorkeur een bakstenen muur. Oneffen oppervlakken zijn niet geschikt voor de installatie van het bord. Het is aan te raden om het bord op de normale hoogte van 3.05 meter te plaatsen, gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van de ring. Voor kleinere spelers wordt een lagere speelhoogte aanbevolen.

Stap 2

Plaats de beugel (G) op de gewenste plek tegen de muur. Controleer met een waterpas of de beugel loodrecht is. Markeer de vier gaten op de muur via de beugel. Boor vier gaten van 65 mm diep en maak de gaten schoon.

Stap 3

Richt de beugelarmen van de bovenste beugel (G) naar de buitenkant van het bord. Als resultaat zijn de beugelarmen uitgelijnd met de gaten van het bord. Bevestig de bovenste beugel (G) aan de achterkant van het bord (A) met behulp van 2x ringen (H) en 2x kopschroefbout (I).

Stap 4

Zet de basketbalring (C) vast aan het bord (A) met vier bouten (E), acht ringen (D) en vier zeskantmoeren (F). Plaats de bouten tussen de basketbalring (C), het bord (A) en de beugel (G). Plaats bovendien de vier ringen tussen de bouten (E) en de basketbalring (C) en de overige vier ringen tussen de beugel (G) en vier zeskantmoeren (F).

Stap 5

Plaats de plugbouten (J) door de vier gaten van de beugel. Zorg ervoor dat de moeren, veerring en platte ring van de plugbouten aan de voorzijde van de beugel worden geplaatst. Plaats daarnaast de hulzen op de plugbouten (J) en installeer deze aan de andere kant, tussen de beugel en de muur.

Stap 6

Lijn de plugbouten (J) uit met de eerder gemaakte gaten in de muur en plaats de plugbouten in de muur.

Stap 7

Draai alle bouten stevig vast. Tijdens het vastdraaien van de plugbout (J) moet de moer de schroef naar buiten drukken zodat de bout in de huls trekt. Als gevolg zet het ijzeren cilinder zich uit waardoor het bord stevig in de muur wordt bevestigd.

Stap 8

Aan de bovenzijde van het net (B) vind je lussen. Maak de lussen vast aan de haken van de ring (C).

(D) Warnhinweis:

- Lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie versuchen dieses Equipment aufzubauen.
- Benutzen Sie den Basketballkorb nur als Erwachsener. Es ist kein Spielzeug.
- Der Aufbau sollte von mindestens zwei Erwachsenen erfolgen.
- Hängen Sie das Tor nicht auf. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Veränderungen und das Bewegen des Basketballkorbs muss von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfe vor jeder Benutzung die gesamte Montage und ob jedes Teil fest und sicher ist.
- Der Basketballkorb ist nur für häuslichen Gebrauch.
- Wenn Sie eine Leiter während des Aufbaus benutzen, seien Sie extrem vorsichtig.
- Benutzung des Basketballkorbs erfolgt auf eigene Gefahr.

MATERIAL LISTE:

- A. Rückwand 1x
- B. Netz 1x
- C. Basketballring 1x
- D. Unterlegscheibe (M8) 8x
- E. Schraube (M8 * 45 MM) 4x
- F. Sechskantmutter 4x
- G. Halterung 1x
- H. Unterlegscheibe (M10) 2x
- I. Kopfschraube 2x
- J. Stopfenschraube 4x (einschließlich Mutter, Federscheibe, Unterlegscheibe und Hülse)

ANLEITUNG

Schritt 1

Bestimmen Sie den gewünschten Ort für die Rückwand. Die Rückwand darf nicht in der Nähe von Fenstern oder anderen Hindernissen platziert werden. Die Rückwand sollte an einer flachen Wand installiert werden, vorzugsweise an einer Mauer. Unebene Oberflächen sind für die Installation der Rückwand nicht geeignet. Es ist ratsam, die Rückwand auf der normalen Höhe von 3,05 Metern zu platzieren, gemessen vom Boden bis zur Oberseite des Rings. Für kleinere Spieler wird eine geringere Spielhöhe empfohlen.

Schritt 2

Platzieren Sie die Halterung (G) an der gewünschten Stelle an der Wand. Überprüfen Sie, ob die Halterung senkrecht zur Wasserwaage steht. Markieren Sie die vier Löcher an der Wand über die Halterung. Bohren Sie vier 65 mm tiefe Löcher und reinigen Sie die Löcher.

Schritt 3

Richten Sie die Halterungsarme der oberen Strebe (G) auf die Außenseite der Rückwand. Infolgedessen sind die Arme mit den Löchern der Rückwand ausgerichtet. Befestigen Sie die obere Strebe (G) mit 2 Unterlegscheiben (H) und 2x Kopfschraube (I) an der Rückwand (A).

Schritt 4

Befestigen Sie den Basketballring (C) mit vier Schrauben (E), acht Unterlegscheiben (D) und vier Sechskantmutter (F) an der Rückwand (A). Setzen Sie die Schrauben zwischen den Basketballring (C), die Rückwand (A) und die Halterung (G). Platzieren Sie außerdem die vier Unterlegscheiben zwischen den Schrauben (E) und dem Basketballring (C) und die verbleibenden vier Unterlegscheiben zwischen der Halterung (G) und den vier Sechskantmutter (F).

Schritt 5

Stecken Sie die Stopfenschrauben (J) durch die vier Löcher der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Mutter, die Federscheibe und die Unterlegscheibe der Steckschrauben vor der Halterung platziert sind. Zusätzlich müssen die Hülsen an den Stopfenschrauben (J) auf der anderen Seite zwischen der Halterung und der Wand platziert werden.

Schritt 6

Richten Sie die Stopfenschrauben (J) an den zuvor vorgenommenen Löchern in der Wand aus und setzen Sie sie ein.

Schritt 7

Schrauben Sie alle Schrauben fest. Stellen Sie beim Schrauben der Mutter der Stopfenschrauben (J) sicher, dass die Mutter die Schraube nach außen drückt und die Schraube in die Hülse zieht. Folglich dehnt sich die Eisenhülse aus, so dass die Rückenwand fest in der Wand befestigt ist.

Schritt 8

Auf der Oberseite des Netzes (B) finden Sie Schlaufen. Befestige die Schlaufen an den Haken des Basketballrings (C).

(F) Avertissement:

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'entreprendre le montage et l'installation de cet équipement.
- Seul un adulte peut utiliser le panneau de basketball.
- Le panneau de basketball n'est pas un jouet.
- Au moins 2 adultes sont requis pour l'installation.
- Ne pas vous accrocher ou vous pendre au panier, cela pourrait causer des blessures graves.
- Tous les ajustements et les déplacements du panneau de basketball doivent être effectués par 2 adultes
- Vérifiez avant chaque utilisation si l'assemblage est correct et si toutes les pièces sont bien serrées.
- Le panneau de basketball est destiné à un usage domestique seulement.
- Soyez extrêmement prudent si vous utilisez un marchepied ou une échelle pendant l'assemblage.
- L'utilisation du tableau de basketball est à vos propres risques.

LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

- A. Panneau de basket 1x
- B. Filet 1x
- C. Cercle 1x
- D. Rondelle (M8) 8x
- E. Boulon (M8*45MM) 4x
- F. Écrou hexagonal 4x
- G. Support 1x
- H. Joint (M10) 2x
- I. Vis à tête fraisée 2x
- J. Boulon 4x (y compris écrou, rondelle Grower, rondelle simple et douille)

INSTRUCTION

Étape 1

Déterminez l'emplacement sur lequel vous souhaitez placer le panneau de basket. Le panneau ne doit pas être placé près de fenêtres ou de tout autre type d'obstacles. Le panneau de basket doit être installé sur un mur plat, de préférence un mur en briques. Les surfaces non plates ne conviennent pas à l'installation du panneau de basket. Il est conseillé de placer le panneau à une hauteur de 3,05 mètres, mesurée du sol jusqu'au sommet du cercle du panier. Il peut aussi être placé plus bas pour les joueurs plus petits.

Étape 2

Placez le support (G) à l'endroit souhaité sur le mur. Utilisez un niveau à bulle afin de vous assurer que le support est bien perpendiculaire. Marquez les quatre trous sur le mur en vous aidant du support. Percez quatre trous de 65 mm de profondeur et nettoyez-les.

Étape 3

Dirigez les bras du support supérieur (G) vers la face externe du panneau de basket ; les bras doivent être alignés avec les trous du panneau. Fixez le support supérieur (G) au panneau (A) à l'aide des deux joints (H) et des deux vis à tête fraisée fournis (I).

Étape 4

Fixez le cercle du panier (C) au panneau de basket (A) à l'aide des quatre boulons (E), huit rondelles (D) et quatre écrous hexagonaux (F). Placez les boulons entre le cercle (C), le panneau de basket (A) et le support (G). Posez également quatre rondelles entre les boulons (E) et le cercle du panier (C) et les quatre autres rondelles entre le support (G) et les quatre écrous hexagonaux (F).

Étape 5

Placez les boulons (J) à travers les quatre trous du support. Assurez-vous que les écrous, la rondelle Grower et la rondelle simple des boulons sont placés devant le support. De plus, Les douilles des boulons (J) doivent être placées de l'autre côté, entre le support et le mur.

Étape 6

Alignez les boulons (J) avec les trous précédemment percés dans le mur et insérez-les.

Étape 7

Vissez tous les boulons à fond. Lorsque vous vissez l'écrou des boulons (J), assurez-vous que l'écrou pousse la vis vers l'extérieur et le boulon dans le manchon de manière à que le cylindre se dilate et que le panneau soit fermement fixé dans le mur.

Étape 8

La partie supérieure du filet (B) est équipée d'attaches. Fixez ces dernières sur les crochets du cercle (C).

(E) Texto de advertencia:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar o ensamblar el dispositivo.
- El tablero de baloncesto solo puede ser usado por un adulto. No es un juguete.
- El montaje debe ser realizado siempre por al menos 2 adultos.
- No cuelgue ni se suba al objetivo, esto puede provocar lesiones graves.
- Los ajustes y movimiento del tablero de baloncesto deben ser realizados por 2 adultos.
- Compruebe el montaje y que las piezas estén aseguradas antes de cada uso.
- El tablero de baloncesto solo es apto para uso doméstico.
- Si usa un peldaño o escalera durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- El uso del tablero de baloncesto es bajo su propio riesgo.

LISTA DE MATERIALES:

- A. Tablero 1x
- B. Red 1x
- C. Anillo 1x
- D. Arandela (M8) 8x
- E. Perno (M8 * 45MM) 4x

- F. Tuerca hexagonal 4x
- G. Soporte 1x
- H. Arandela (M10) 2x
- I. Tornillo de cabeza 2x
- J. Perno de tapón 4x (incluye tuerca, arandela de resorte, arandela plana y manguito)

ISTRUCCIONES

Paso 1

Determine la ubicación deseada para el tablero. El tablero no debe colocarse cerca de ventanas u otros obstáculos. El tablero debe instalarse en una pared plana, preferiblemente una pared de ladrillos. Las superficies irregulares no son adecuadas para la instalación del tablero. Es recomendable colocar el tablero a la altura habitual de 3,05 metros, medidos desde el suelo hasta la parte superior del anillo. Se recomienda una altura más baja para jugadores de menos estatura.

Paso 2

Coloque el soporte (G) contra la pared en la ubicación deseada. Compruebe con un nivel de burbuja si el soporte está perpendicular. Marque los cuatro agujeros en la pared a través del soporte. Taladre cuatro agujeros de 65 mm de profundidad y límpielos.

Paso 3

Apunte los brazos del soporte de la abrazadera superior (G) hacia el exterior del tablero. Como resultado, los brazos están alineados con los agujeros del tablero. Asegure la abrazadera superior (G) al tablero (A) usando 2x arandelas (H) y 2x tornillos de cabeza (I).

Paso 4

Asegure el anillo de baloncesto (C) al tablero (A) usando cuatro pernos (E), ocho arandelas (D) y cuatro tuercas hexagonales (F). Coloque los tornillos entre el anillo de baloncesto (C), el tablero (A) y el soporte (G). Además, coloque las cuatro arandelas entre los pernos (E) y el anillo de baloncesto (C) y las cuatro arandelas restantes entre el soporte (G) y las cuatro tuercas hexagonales (F).

Paso 5

Coloque los pernos de tapón (J) a través de los cuatro orificios del soporte. Asegúrese de que las tuercas, la arandela de resorte y la arandela plana de los pernos del enchufe estén colocadas frente al soporte. Además, los manguitos de los pernos del enchufe (J) deben colocarse en el otro lado, entre el soporte y la pared.

Paso 6

Alinee los pernos del enchufe (J) con los agujeros hechos anteriormente en la pared e insértelos.

Paso 7

Atornille todos los pernos firmemente. Al atornillar la tuerca de los pernos de tapón (J), asegúrese de que la tuerca empuje el tornillo hacia afuera y tira del perno dentro del manguito. En consecuencia, el cilindro de hierro se expandió para que el tablero se fijara firmemente en la pared.

Paso 8

En el lado superior de la red (B) encontrará bucles. Asegure los lazos en los ganchos del anillo (C).

(I) Avvertimento:

- Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di montare o mettere in funzione l'articolo.
- Il tabellone per basket può essere usato solo da un adulto. Non è un giocattolo.
- Il montaggio deve essere eseguito da almeno 2 adulti.
- Non arrampicarsi o appendersi alla rete , ciò potrebbe provocare lesioni gravi.
- Modifiche e spostamenti del tabellone per basket devono essere eseguiti da 2 adulti.
- Prima di ciascun utilizzo, controllare il montaggio e se le varie componenti sono state ben fissate.
- Il tabellone è adatto solo all'uso ordinario.
- Prestare particolare attenzione se, durante il montaggio, si usa uno sgabello o una scala.
- L'uso del tabellone da basket rimane a rischio e pericolo dell'utente.

LISTA MATERIALI:

- A. Tabellone 1x
- B. Rete 1x
- C. Anello 1x
- D. Rondella (M8) 8x
- E. Bullone (M8 * 45MM) 4x
- F. Dado esagonale 4x
- G. Staffa 1x
- H. Rondella (M10) 2x
- I. Bullone testa a vite 2x

- J. Bullone a tappo 4x (inclusi dado, anello a molla, anello piatto e guaina)

ISTRUZIONI

Passo 1

Determinare la collocazione del tabellone. Il tabellone non deve essere collocato nelle vicinanze di finestre o altri ostacoli. Il tabellone deve essere installato su di un muro piatto, preferibilmente un muro in mattoni. Le superfici irregolari non sono adatte all'installazione del tabellone. Si consiglia di sistemare il tabellone ad una altezza regolare di 3,05 metri, misurati dal terreno al lato superiore dell'anello. Per giocatori più giovani si consiglia un'installazione ad altezza inferiore.

Passo 2

Sistemare la staffa (G) nella collocazione desiderata contro il muro. Controllare con la livella ad acqua se la staffa è a piombo. Segnare i quattro fori sul muro attraverso la staffa. Fare quattro fori col trapano profondi 65 mm e pulire i fori.

Passo 3

Rivolgere i bracci della staffa superiore (G) verso l'esterno del tabellone. Così facendo i bracci della staffa saranno allineati con i fori del tabellone. Fissare la staffa superiore (G) al retro del tabellone (A) con 2x anelli (H) e 2x bulloni testa a vite (I).

Passo 4

Fissare l'anello (C) al tabellone (A) con quattro bulloni (E), otto anelli (D) e quattro dadi esagonali (F). Mettere i bulloni fra gli anelli (C), il tabellone (A) e la staffa (G). Mettere soprattutto i quattro anelli fra i bulloni (E) e l'anello (C) e gli altri quattro anelli fra la staffa (G) e i quattro dadi esagonali (F).

Passo 5

Infilare i bulloni a tappo (J) attraverso i quattro fori della staffa. I dadi, gli anelli a molla e l'anello piatto dei bulloni a tappo devono trovarsi sul lato anteriore della staffa. Mettere poi le guaine sui bulloni a tappo (J) e installare questi dall'altro lato, fra la staffa e il muro.

Passo 6

Allineare i bulloni a tappo (J) con i fori precedentemente fatti nel muro e inserire i bulloni a tappo nel muro .

Passo 7

Serrare bene tutti i bulloni. Mentre si avvitava il bullone (J) il dado deve premere la vite verso l'esterno in modo che il bullone si incastri nella guaina. Di conseguenza il cilindro di ferro si espande e il tabellone viene fissato saldamente al muro.

Passo 8

Sul lato superiore della rete (B) si trovano dei passanti. Fissare i passanti ai ganci dell'anello (C).

(CZ) Upozornění:

- Před instalací nebo montáží tohoto zařízení důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Basketbalovou desku může používat jen dospělý. Basketbalová deska není hračka.
- Instalace by měla být provedena minimálně 2 dospělými.
- Nevěšete se na koš, může dojít k vážným zraněním.
- Veškeré úpravy a přemísťování basketbalové desky musí provádět 2 dospělí.
- Zkontrolujte sestavu a zda jsou díly před každým použitím pevně utaženy.
- Basketbalová deska je vhodná pouze pro domácí použití.
- Pokud používáte během montáže schůdek nebo žebřík, buďte velmi opatrní.
- Použijte basketbalovou desku na vlastní nebezpečí.

SEZNAM SOUČÁSTEK:

- A. Deska na košíkovou 1x
- B. Síť 1x
- C. Obruč 1x
- D. Podložka (M8) 8x
- E. Šroub (M8 * 45MM) 4x
- F. Šestihranná matice 4x
- G. Držák 1x
- H. Podložka (M10) 2x
- I. Šroub s hlavou 2x
- J. Zástrčný šroub 4x (včetně matice, pružné podložky, ploché podložky a objímky)

NÁVOD

Krok 1

Stanovte požadované umístění desky na košíkovou. Deska nesmí být umístěna v blízkosti oken nebo jiných překážek. Deska na košíkovou by měla být instalována na rovnou zeď, nejlépe na cihlovou zeď. Nerovnoměrné povrchy nejsou vhodné pro instalaci desky. Doporučuje se umístit desku do řádné výšky 3,05 metru, měřeno od země až k horní části obruče. U malých hráčů se doporučuje nižší hrací výška.

Krok 2

Umístěte držák (G) proti zdi na požadované místo. Zkontrolujte, zda je držák kolmo s vodováhou. Skrze držák označte čtyři otvory na zdi. Vyvrtejte čtyři otvory o hloubce 65 mm a otvory očistěte.

Krok 3

Nasměrujte ramena držáku horní podpěry (G) na vnější stranu desky na košíkovou. Ve výsledku jsou ramena zarovnána s otvory v desce. Připevněte horní podpěru (G) k desce (A) pomocí 2x podložek (H) a 2x šroubů s hlavou (I).

Krok 4

Připevněte basketbalovou obruč (C) k desce na košíkovou(A) pomocí čtyř šroubů (E), osmi podložek (D) a čtyřech šestihranných matic (F). Vložte šrouby mezi basketbalovou obruč (C), desku (A) a držák (G). Dále vložte čtyři podložky mezi šrouby (E) a basketbalovou obruč (C) a zbývající čtyři podložky mezi držák (G) a čtyři šestihranné matice (F).

Krok 5

Umístěte zástrčné šrouby (J) skrze čtyři otvory v držáku. Ujistěte se, že matice, pružná podložka a plochá podložka zástrčných šroubů jsou umístěny na přední straně držáku. Dodatečně, objímky na zástrčných šroubech (J) musí být umístěny na opačné straně mezi držákem a zdí.

Krok 6

Zarovnejte zástrčné šrouby (J) s dříve vytvořenými otvory ve zdi a zašroubujte je.

Krok 7

Pevně zašroubujte všechny šrouby. Při šroubování matic zástrčných šroubů (J) zajistěte, aby matice tlačila šroub ven a zatáhla šroub do objímky. V důsledku toho se železný váleček rozšířil a deska na košíkovou je tak pevně připevněna ke zdi.

Krok 8

Na horní straně sítě (B) najdete smýčky. Upevněte smýčky na háčky obruče (C).

(P) Aviso:

- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de montar ou utilizar o aparelho.
- A tabela de basquetebol só deve ser utilizada por um adulto. Não é um brinquedo.
- A montagem deve ser feita por pelo menos dois adultos.
- Não se pendure ou suba na tabela. Poderá ficar com ferimentos graves.
- Ajustar ou mover a tabela deverá ser feito por 2 adultos.
- Verifique a montagem e se todas as peças estão seguras antes de cada utilização.
- A tabela é somente para uso doméstico.
- Se utilizar um banco ou escadote durante a montagem, tenha cuidado.
- Utilize a tabela por sua conta e risco.

LISTA DE MATERIAIS:

- Tabela 1x
- Rede 1x
- Aro 1x
- Anilha (M8) 8x
- Parafuso (M8x45 mm) 4x
- Porca hexagonal 4x
- Suporte 1x
- Anilha (M10) 2x
- Parafuso de cabeça 2x
- Parafuso bujão 4x (Inclui porca, anilha de mola, anilha plana e bucha)

INSTRUÇÕES

Passo 1

Escolha a localização da tabela. Esta não deve ser colocada perto de janelas ou outros obstáculos. Deve ser instalada numa parede plana, preferivelmente uma parede de tijolos. Superfícies irregulares não são adequadas para a instalação da tabela. Aconselha-se que coloque a tabela a uma altura de 3,05 metros, medidos do solo até ao topo do aro. Uma altura mais baixa é aconselhada para jogadores mais pequenos.

Passo 2

Coloque o suporte (G) contra a parede na localização desejada. Verifique se este está perpendicular com ajuda de um nível. Marque as quatro aberturas na parede através do suporte. Fure quatro buracos com uma profundidade de 65 mm. Limpe os buracos.

Passo 3

Coloque os braços do suporte (G) no exterior da tabela. Estes devem estar alinhados com as aberturas da tabela. Prenda o suporte de topo (G) na tabela (A) utilizando 2x anilhas e 2x parafusos de cabeça (I).

Passo 4

Prenda o aro (C) à tabela (A) utilizando quatro parafusos (E), oito anilhas (D) e quatro porcas hexagonais. Coloque os parafusos entre o aro (C), a tabela (A) e o suporte (G). De seguida coloque as quatro anilhas entre os parafusos (E) e o aro (C) e as restantes quatro anilhas entre o suporte (G) e as porcas hexagonais (F).

Passo 5

Coloque os parafusos de bujão (J) através das quatro aberturas do suporte. Certifique-se que os parafusos, as anilhas de mola e anilhas planas dos parafusos de bujão estão colocadas em frente dos suportes. Adicionalmente, as buchas dos parafusos de bujão (J) devem ser colocadas no outro lado, entre o suporte e a parede.

Passo 6

Alinhe os parafusos de bujão (J) com os buracos na parede e insira-os.

Passo 7

Aperte todos os parafusos firmemente. Ao apertar a porca dos parafusos bujão (J), certifique-se que a porca empurra o parafuso para fora e puxa o parafuso para a bucha. Desta maneira o cilindro de ferro expande-se para que a tabela fique firmemente fixada à parede.

Passo 8

Na parte superior da rede (B) irá encontrar laços. Prenda-os nos ganchos do aro (C).

(PL) Ostrzeżenie:

- Przed przystąpieniem do instalacji lub montażu sprzętu należy przeczytać uważnie całą instrukcję.
- Tablica do koszykówki może być używana tylko przez osoby dorosłe. Tablica do koszykówki nie jest zabawką.
- Montaż powinien być przeprowadzony przez co najmniej 2 dorosłe osoby.
- Nie wieszać się przy rzucie, ponieważ mogłoby to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Regulacje i przenoszenie tablicy do koszykówki muszą wykonywać 2 dorosłe osoby.
- Przed każdym użyciem sprawdzić montaż i zamocowanie elementów.
- Tablica do koszykówki jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli podczas montażu używane są schody lub drabiny, należy zachować szczególną ostrożność.
- Korzystanie z tablicy do koszykówki odbywa się na własne ryzyko.

LISTA MATERIAŁÓW:

- Tablica 1x
- Siatka 1x
- Obwód 1x
- Podkładka (M8) 8x
- Śruba (M8*45MM) 4x
- Nakrętka sześciokątna 4x
- Wspornik 1x
- Podkładka (M10) 2x
- Śruba z łbem 2x
- Śruba wtykowa 4x (w tym nakrętka, podkładka sprężysta, podkładka płaska i tuleja)

INSTRUKCJA

Krok 1

Ustalić żądane miejsce na tablicy. Tablica nie może być umieszczona w pobliżu okien lub innych przeszkód. Tablica powinna być zamontowana na płaskiej ścianie, najlepiej ceglanej. Nierówne powierzchnie nie nadają się do montażu tablicy. Zaleca się umieszczenie tablicy na standardowej wysokości 3,05 m, mierzonej od podłoża do góry obwórcy. Niższa wysokość zawieszenia tablicy jest zalecana dla niższych zawodników.

Krok 2

Umieść wspornik (G) przy ścianie w wybranym miejscu. Sprawdź za pomocą poziomicy, czy wspornik jest ustawiony prostopadle do ściany. Zaznacz cztery otwory na ścianie za pomocą uchwytu. Wywierć cztery otwory o głębokości 65 mm i oczyść je.

Etap 3

Skieruj ramiona górnego wspornika (G) na zewnątrz tablicy. W ten sposób ramiona są wyrównane z otworami tablicy. Przymocuj górny wspornik (G) do tablicy (A) za pomocą 2x podkładek (H) i 2x śrub z łbem (I).

Krok 4

Obwód do koszykówki (C) przymocować do tablicy (A) za pomocą czterech śrub (E), ośmiu podkładek (D) i czterech nakrętek sześciokątnych (F). Umieść śruby pomiędzy obwórcą (C), tablicą (A) i wspornikiem (G). Ponadto, umieścić cztery podkładki pomiędzy śrubami (E) i obwórcą (C), a

pozostałe cztery podkładki pomiędzy wspornikiem (G) i czterema nakrętkami sześciokątnymi (F).

Krok 5

Włożyć śruby wtykowe (J) przez cztery otwory wspornika. Upewnij się, że nakrętki, podkładka sprężysta i płaska podkładka śrub wtykowych są umieszczone przed wspornikiem. Dodatkowo, tuleje na śrubach wtykowych (J) muszą być umieszczone po drugiej stronie, pomiędzy wspornikiem a ścianą.

Krok 6

Dopasuj śruby wtykowe (J) do wcześniej wykonanych otworów w ścianie i włóż je.

Krok 7

Przykręcić mocno wszystkie śruby. Podczas wkręcania nakrętki śruby wtykowej (J), upewnij się, że nakrętka wypycha śrubę na zewnątrz i wciąga śrubę do tulei. W ten sposób żelazny cylinder rozszerzył się tak, że tablica jest mocno przymocowana do ściany.

Etap 8

W górnej części siatki (B) znajdują się pętle. Pętle zamocować na hakach obwórcy (C).

(RU) Инструкция-предостережение:

- Прочитайте все инструкции внимательно перед тем как попытаться установить и собрать данное оборудование.
- Баскетбольным щитом может пользоваться только взрослый. Баскетбольный щит — не игрушка.
- Установка должна осуществляться по меньшей мере 2 взрослыми людьми.
- Не висите на спортивных воротах, это может привести к личной травме.
- Настройка и передвижение баскетбольного щита должна осуществляться двумя взрослыми людьми.
- Проверяйте сборку и крепко ли затянуто все крепежные части перед каждым использованием.
- Баскетбольный щит пригоден только для домашнего использования.
- Если вы пользуетесь лестницей или стремянкой во время сборки, будьте чрезвычайно осторожны.
- Риск за использование баскетбольного щита лежит полностью на вас.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ:

- Щит 1x
- Сетка 1x
- Кольцо 1x
- Шайба (M8) 8x
- Болт (M8 * 45 мм) 4x
- Шестигранная гайка 4x
- Кронштейн 1x
- Шайба Н. (M10) 2x
- Болт с головкой 2 шт.
- Заглушка 4 шт. (Включая гайку, пружинную шайбу, плоскую шайбу и втулку)

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1

Определите желаемое место для щита. Щит нельзя ставить рядом с окнами или другими препятствиями. Щит следует устанавливать на ровной стене, желательно кирпичной. Неровные поверхности не подходят для установки щита. Желательно разместить щит на стандартной высоте 3,05 метра, измеренной от земли до верха кольца. Для игроков низкого роста рекомендуется меньшая игровая высота.

Шаг 2

Приложите кронштейн (G) к стене в желаемом месте. С помощью уровня проверьте, перпендикулярно ли размещен кронштейн. Отметьте четыре отверстия на стене через кронштейн. Просверлите четыре отверстия глубиной 65 мм и очистите отверстия.

Шаг 3

Направьте руки кронштейна (G) на внешнюю сторону щита. В результате руки совпадают с отверстиями на щите. Прикрепите верхнюю скобу (G) к задней панели (A) с помощью 2 шайб (H) и 2 болтов с головкой (I).

Шаг 4

Закрепите баскетбольное кольцо (C) на щите (A) с помощью четырех болтов (E), восьми шайб (D) и четырех шестигранных гаек (F). Поместите болты между баскетбольным кольцом (C), щитом (A) и кронштейном (G). Кроме того, поместите четыре шайбы между болтами (E) и баскетбольным кольцом (C), а оставшиеся четыре шайбы между кронштейном (G) и четырьмя шестигранными гайками (F).

Шар 5

Вставьте заглушки (J) в четыре отверстия кронштейна. Убедитесь, что гайки, пружинная шайба и плоская шайба болтов заглушки находятся перед кронштейном. Кроме того, втулки на дюбелях (J) должны быть размещены с другой стороны, между кронштейном и стеной.

Шар 6

Совместите заглушки (J) с ранее проделанными отверстиями в стене и вставьте их.

Шар 7

Плотно закрутите все болты. При завинчивании гайки болтов заглушки (J) убедитесь, что гайка выталкивает винт наружу и тягивает болт в втулку. Следовательно, железный цилиндр расширился, так что щит прочно закрепился в стене.

Шар 8

На верхней стороне сетки (B) вы найдете петли. Закрепите петли на крючках кольца (C).

(TR) Uyarı talimatı:

- Bu ekipmanı kurmaya veya parçaları birleştirmeye çalışmadan önce lütfen talimatları tamamen okuyun.
- Basketbol potası yalnızca yetişkin bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Basketbol potası bir oyuncak değildir.
- Kurulum en az 2 yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Potaya asılmayın, bu durum ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Basketbol potasının ayarları ve taşınması 2 yetişkin kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Her kullanımdan önce düzeneği ve parçaların sıkı bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Basketbol potası yalnızca evsel kullanım için uygundur.
- Montaj esnasında bir basamak veya merdiven kullanıyorsanız çok dikkatli olun.
- Basketbol potasının kullanımı konusunda risk size aittir.

MALZEME LİSTESİ:

- Panya 1x
- Ağ 1x
- Pota 1x
- Rondela pul (M8) 8x
- Cıvata (M8 * 45MM) 4x
- Altıgen somun 4x
- Bracket 1x
- Rondela pul (M10) 2x
- Baş vidalı cıvata 2x
- Cıvata (Somun, yaylı rondela, düz pul ve manşon dahil) 4x

TALİMATLAR

Adım 1

Panya için istenen konumu belirleyin. Panya pencere veya diğer engellerin yanına yerleştirilemez. Panya düz bir duvara, tercihen bir tuğla duvara monte edilmelidir. Pürüzlü yüzeyler, panyanın montajı için uygun değildir. Panyanın zeminden potanın tepesine kadar ölçülen 3,05 metre standart yüksekliğe yerleştirilmesi tavsiye edilir. Daha kısa boylu oyuncular için daha düşük bir oyun yüksekliği önerilir.

Adım 2

Braketi (G) istenilen yerde duvara yerleştirin. Braketin bir su terazisi ile dik olup olmadığını kontrol edin. Braket aracılığıyla duvardaki dört deliği işaretleyin. 65 mm derinliğinde dört delik açın ve delikleri temizleyin.

Adım 3

Üst desteğin (G) dirsek kollarını panyanın dışına doğru çevirin. Böylece kollar panyanın delikleriyle hizalanır. 2x rondela pul (H) ve 2x başlı vida cıvatası (I) kullanarak üst desteği (G) panyaya (A) sabitleyin.

Adım 4

Basketbol potasını (C) dört cıvata (E), sekiz pul (D) ve dört altıgen somun (F) kullanarak panyaya (A) sabitleyin. Basketbol potası (C), panya (A) ve braket (G) arasına cıvataları yerleştirin. Ayrıca, dört pulu cıvatalar (E) ile basketbol potası (C) arasına ve kalan dört pulu da braket (G) ile dört altıgen somun (F) arasına yerleştirin.

Adım 5

Dübel cıvatalarını (J) braketin dört deliğinden geçirin. Dübel cıvatalarının somunları, yaylı rondelası ve düz rondelasının braketin önüne yerleştirildiğinden emin olun. Ek olarak, dübel cıvatalarındaki (J) manşonlar, diğer tarafa (braket ile duvar arasına) yerleştirilmelidir.

Adım 6

Dübel cıvatalarını (J) duvarda önceden açılmış deliklerle hizalayın ve takın.

Adım 7

Tüm cıvataları iyice sıkın. Dübel cıvatalarının (J) somununu sıkılaştırırken, somunun vidayı dışa doğru ittiğinden ve cıvatayı manşon içine çektiğinden emin olun. Böylece, demir silindir genişler ve panya duvara sıkıca sabitlenmiş olur.

Adım 8

Ağın (B) üst tarafında halkalar bulacaksınız. Bu halkaları potanın (C) kancalarına sabitleyin.

(DK) Advarselsvejledning:

- Læs alle instruktioner grundigt, inden du forsøger at installere eller samle dette udstyr.
- Brug kun basketballbordet af en voksen. Basketball backboard er ikke et legetøj.
- Installationen skal ske med mindst 2 voksne.
- Hold ikke på målet, det kan medføre alvorlige personskader.
- Justering og flytning af basketballbordet skal udføres af 2 voksne.
- Kontrollér samlingen, og hvis delene er tætte fast før hver brug.
- Basketballbackboardet er kun egnet til husholdningsbrug.
- Hvis du bruger et trin eller en stige under montage, skal du være yderst forsigtig.
- Brug basketballen bagbord på egen risiko.

MATERIELISTE:

- Bagplade 1x
- Net 1x
- Ring 1x
- Slutring (M80 8x
- Bolt (M8 * 45MM) 4x
- Sekskantmøtrik 4x
- Beslag 1x
- Slutring (M10) 2x
- Hoved skrue bolt 2x
- Stikbolt 4x (inklusiv møtrik, fjederskive, flad skive og muffe)

INSTRUKTION

Trin 1

Bestem det ønskede sted for bagpladen. Bagpladen bør ikke placeres i nærheden af vinduer eller andre forhindringer. Bagpladen skal installeres på en flad væg, helst en murstensmur. Ujævne overflader er ikke egnede til installation af bagpladen. Det anbefales at placere bagpladen i den normale højde på 3,05 meter målt fra jorden til toppen af ringen. For mindre spillere anbefales en lavere højde.

Trin 2

Placer beslaget (G) på det ønskede sted mod væggen. Kontroller med et vaterpas at beslaget er lodret. Marker de fire huller på væggen ved hjælp af beslaget. Bør fire 65 mm dybe huller og rengør hullerne.

Trin 3

Vend beslagarmene (G) mod ydersiden af bagpladen. Dermed er beslagarmene på linje med hullerne i bagpladen. Fastgør det øverste beslag (G) på bagsiden af bagpladen (A) ved hjælp af 2x slutringe (H) og 2x hoved skrue bolte (I).

Trin 4

Fastgør basketballringen (C) til bagpladen (A) med fire bolte (E), otte slutringe (D) og fire sekskantmøtrikker (F). Placer boltene mellem basketballringen (C), bagpladen (A) og beslaget (G). Derudover placeres de fire slutringe mellem boltene (E) og basketballringen (C) og de resterende fire slutringe mellem beslaget (G) og de fire sekskantmøtrikker (F).

Trin 5

Anbring stikboltene (J) gennem de fire huller i beslaget. Sørg for, at møtrikker, fjederskive og den flade skive på stikboltene er placeret foran på beslaget. Derefter skal du placere mufferne på stikboltene (J) og installere disse på den anden side mellem beslaget og væggen.

Trin 6

Ret stikboltene (J) ind efter de de huller, du tidligere lavede i væggen, og anbring stikboltene i væggen.

Trin 7

Spænd alle bolte forsvarligt fast. Mens møtrikken til stikbolten (J) strammes, skal møtrikken skubbe skruen udad, så bolten trækker sig ind i muffen. Det resulterer i, at jerncylindren udvides og dermed bliver bagpladen sat sikkert fast i væggen.

Trin 8

Øverst på nettet (B) finder du løkker. Fastgør løkkerne til krogene på ringen (C).

(NO) Advarsler:

- Les alle instruksjoner
- ne grundig før du prøver å installere eller montere dette utstyret.
- Basketballstativet skal kun brukes av en voksen. Basketballstativet er ikke et leketøy.
- Monteringen skal utføres av minst 2 voksne.
- Ikke heng på målet, da dette kan føre til alvorlige personskader.
- Justeringer og flytting av basketballstativet må utføres av to voksne.
- Kontroller monteringen og at alle deler og skruer sitter godt før hver bruk.
- Basketballstativet er kun egnet for bruk i hjemmet.
- Vær ekstremt forsiktig hvis du bruker en trapp eller en stige under monteringen.
- Basketballstativet brukes på egen risiko.

LISTE OVER MATERIALER:

- Bakplate 1x
- B. Nett 1x
- C. Ring 1x
- D. Skive (M8) 8x
- E. Bolt (M8*45 MM) 4x
- F. Sekskantmutter 4x
- G. Brakett 1x
- H. Skive (M10) 2x
- I. Skruhodebolt 2x
- J. Pluggbolt 4x (Inkludert mutter, fjærskive, flatskive og hylse)

INSTRUKSJONER

Trinn 1

Finn ønsket plassering for bakplaten. Bakplaten må ikke plasseres i nærheten av vinduer eller andre hindringer. Bakplaten må monteres på en flat vegg, helst en murvegg. Ujevne overflater egner seg ikke for montering av bakplaten. Det anbefales at bakplaten plasseres i standardhøyden 3,05 meter, målt fra bakken opp til ringens overside. Det anbefales en lavere spillehøyde for kortere spillere.

Trinn 2

Plasser braketten (G) mot veggen ved ønsket posisjon. Kontroller med et vater at braketten er loddrett. Marker de fire hullene på veggen via braketten. Bør fire hull som er 65 mm dype og rengjør hullene.

Trinn 3

Den øvre avstiverens (G) brakettarmer mot bakplatenes utside. Dette fører til at armene rettes inn med hullene i bakplaten. Fest den øvre avstiveren (G) til bakplaten (A) ved bruk av 2x skiver (H) og 2x skruhodebolter (I).

Trinn 4

Fest basketballringen (C) til bakplaten (A) ved bruk av fire bolter (E), åtte skiver (D) og fire sekskantmutre (F). Plasser boltene mellom basketballringen (C), bakplaten (A) og braketten (G). Plassers så de fire skivene mellom boltene (E) og basketballringen (C) og de resterende fire skivene mellom braketten (G) og de fire sekskantmutrene.

Trinn 5

Plasser pluggboltene (J) gjennom de fire hullene i braketten. Forsikre deg om at mutrene, fjærskivene og pluggboltene flatskiver er plassert foran braketten. I tillegg må hylsene på pluggboltene (J) være plassert på den andre siden, mellom braketten og veggen.

Trinn 6

Rett inn pluggboltene (J) med de hullene du lagde i veggen tidligere, og før dem inn.

Trinn 7

Skrue alle boltene godt fast. Når pluggboltenes (J) mutre skrus til, må du forsikre deg om at mutteren trykker skruen utover og trekker bolten inn i hylsen. Dette vil føre til at jernsylinderen ekspanderer slik at bakplaten festes godt til veggen.

Trinn 8

På oversiden av nettet (B) finner du løkker. Fest løkkene på ringens kroker (C).

(S) Varningstext

- Läs först igenom alla instruktioner innan du monterar och börjar använda den.
- Basketkorgen får endast användas av vuxen. Det är ingen leksak.
- Monteringen måste alltid utföras av minst 2 vuxna personer.
- Häng eller klättra ej på basketkorgen, det kan leda till allvarlig skada.

- **Inställning** av och **förflyttning** av basketkorgen måste utföras av 2 vuxna personer.
- **Kontrollera** att monteringen är korrekt utförd och alla bultar sitter fast innan användning.
- Endast avsedd för hushållsbruk.
- Var försiktig om du använder en pall eller stege under monteringen.
- Användning av basketkorgen sker på egen risk.

UTRUSTNINGSLISTA:

- A. Planka 1x
- B. Nät 1x
- C. Ring 1x
- D. Bricka (M80 8x
- E. Bult (M8 * 45 MM) 4x
- F. Sexkantsmutter 4x
- G. Fäste 1x
- H. Bricka (M10) 2x
- I. Skruv 2x
- J. Bultar 4x (inklusive mutter, fjäderbricka, plattbricka och hylsa)

MONTERINGSANVISNING

Steg 1

Bestäm önskad plats för basketkorgen. Korgen ska inte placeras nära fönster eller andra hinder. Plankan ska monteras på en plan vägg, helst en tegelvägg. Öjämna ytor är inte lämpliga för montering av basketkorgen. Vi rekommenderar att du placera**r** basketkorgen på normal höjd 3,05 meter, mätt från marken till toppen av ringen. En lägre spelhöjd rekommenderas för mindre spelare.

Steg 2

Placera fästet (G) på önskad plats mot väggen. Kontrollera med vattenpass att fästet är lodrätt. Markera de fyra hålen på väggen genom fästet. Borra fyra hål 65 mm djupa och rengör hålen.

Steg 3

Rikta bygelns fästen (G) mot plankans utsida. Bygeln står då i linje med plankans hål. Fäst det övre bygelfästet (G) på baksidan av plankan (A) med 2x brickor (H) och 2x skruvar (I).

Steg 4

Fäst basketkorgen (C) på baksidan (A) med fyra bultar (E), åtta brickor (D) och fyra sexkantsmuttrar (F). Placera bultarna mellan basketkorgen (C), baksidan (A) och fästet (G). Placera dessutom de fyra brickorna mellan bultarna (E) och basketkorgen (C) och de återstående fyra brickorna mellan fästet (G) och fyra sexkantsmuttrar (F).

Steg 5

Placera bultarna (I) genom de fyra hålen i fästet. Se till att muttrarna, fjäderbrickan och den platta brickan på bultarna är placerade längst fram på fästet. Dessutom placera du hylsorna på bultarna (I) och installerar dem på motsatt sida, mellan fästet och väggen.

Steg 6

Rikta in bultarna (I) med de tidigare gjorda hålen i väggen och sätt in pluggarna i väggen.

Steg 7

Dra åt alla skruvar ordentligt. När du drar åt bulten (I), ska muttern skjuta ut skruven så att skruven dras in i hylsan. Följaktligen expanderar järncyindern och håller fast plankan i väggen.

Steg 8

Överst på nätet (B) hittar du öglor. Fäst öglorna på krokarna på ringen (C).

(H) Figyelmeztető útmutatás:

- Mielőtt telepítené vagy összeszerelné ezt a berendezést, minden útmutatást olvasson el figyelmesen.
- A kosárlabdapalánkot csak felnött használja. A kosárlabdapalánk nem gyermekjáték.
- A telepítést legalább 2 felnött végezze.
- Ne függeszkedjen a kosárra, ez súlyos balesethez vezethet.
- A kosárlabdapalánk beállítását és áthelyezését 2 felnöttnek kell végezni.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összeszerelést és hogy az alkatrészeket szorosan rögzítették.
- A kosárlabdapalánk kizárólag otthoni használatra szolgál.
- Ha összeszerelésnél bármilyen lérát használ, legyen különösen óvatos.
- A kosárlabdapalánkot saját felelősségére használja.

ANYAGLISTA:

- A. Palánk 1x
- B. Háló 1x
- C. Gyűrű 1x
- D. Csavar Alátét (M8) 8x

- E. Csavar (M8 * 45MM) 4x
- F. Hatlapú anya 4x
- G. Konzol 1x
- H. Csavar Alátét (M10) 2x
- I. Fejcsavar 2x
- J. Dugaszoló csavar 4x (anyával, rugós alátétel, lapos alátétel és hüvelyel)

UTASÍTÁS

1. lépés

Határozza meg a palánk kívánt helyét. A palánk nem helyezhető el ablakok vagy egyéb akadályok közelében. A palánkot sik falra, lehetőleg téglafalra kell felszerelni. Az egyenetlen felületek nem alkalmasak a palánk felszerelésére. Célserű a palánkot a földtől a gyűrű tetejéig mérve a szokásos 3,05 méteres magasságba helyezni. Alacsonyabb játékosok számára alacsonyabb magasság ajánlott.

2. lépés

Helyezze a konzolt (G) a falhoz a kívánt helyre. Ellenőrizze vízmértékkel, hogy a konzol merőlegesen helyezkedik-e el. Jelölje meg a falon a négy lyukat a konzol segítségével. Fúrjon négy 65 mm mély lyukat és tisztítsa meg a furatokat.

3. lépés

Fordítsa a felső merevítő (G) tartókarját a palánk külső oldalára. Ennek eredményeként a karok illeszkednek a palánk furataihoz. Rögzítse a felső merevítőt (G) a palánkhoz (A) 2 csavaralátét (H) és 2 fejcsavar (I) segítségével.

4. lépés

Rögzítse a kosárlabda gyűrűt (C) a palánkhoz (A) négy csavar (E), nyolc alátét (D) és négy hatlapú anya (F) segítségével. Helyezze a csavarokat a kosárlabda gyűrű (C), a palánk (A) és a tartó (G) közé. Ezen kívül tegye a négy alátétet a csavarok (E) és a kosárlabda gyűrű (C) közé, a fennmaradó négy alátétet pedig a tartó (G) és négy hatlapú anya (F) közé.

5. lépés

Húzza a dugaszolócsavarokat (J) a tartó négy furatán keresztül. Ügyeljen arra, hogy az anyák, a rugós alátét és a dugócsavarok lapos alátétje a konzol elé kerüljön. Ezen kívül a dugócsavarok (J) hüvelyeit a másik oldalon kell elhelyezni a konzol és a fal között.

6. lépés

Illeszse a dugócsavarokat (J) a falban korábban elkészített furatokhoz, és helyezze be őket.

7. lépés

Csavarja be szorosan az összes csavart. A dugócsavarok (J) anyájának csavarozásakor győződjön meg arról, hogy az anya kifelé nyomja a csavart, és behúzza a csavart a hüvelybe. Következősképpen a vashenger kitágul, így a palánk szilárdan be van erősítve a falba.

8. lépés

A háló (B) felső oldalán hurkok találhatók. Rögzítse a hurkokat a gyűrű kampóin (C).

(F) Varoitusohje:

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin asennat tai kokoat tämän välineen.
- Käytä koripallotaustalevyä vain aikuisen kanssa. Koripallotaustalevy ei ole lelu.
- Asennukseen tarvitaan vähintään 2 aikuista henkilöä.
- Älä riipu levystä, koska siitä voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja.
- Koripallotaustalevyn säätö ja liikuttelu vaatii 2 aikuista henkilöä.
- Tarkasta kokoonpano ja osien kunnollinen kirstys ennen jokaista käyttökertaa.
- Koripallotaustalevy soveltuu vain kotikäyttöön.
- Jos käytät jakkaraa tai tikkaita kokoamisen aikana, ole äärimmäisen varovainen.
- Koripallotaustalevyn käyttö on omalla vastuullasi.

MATERIAALILUETTELO:

- A. Taustalevy 1x
- B. Verkko 1x
- C. Rengas 1x
- D. Aluslevy (M8) 8x
- E. Pultti (M8*45 mm) 4x
- F. Kuusiomutteri 4x
- G. Kannatin 1x
- H. Aluslevy (M10) 2x
- I. Kantaruuvipultti x
- J. Tulppapultti 4x (sisältää mutterin, jousialuslevyn, litteän aluslevyn ja holkin)

OHJEET

Vaihe 1

Määritä haluamasi sijainti taustalevyille. Taustalevyä ei saa

asettaa lähelle ikkunoita tai muita esteitä. Taustalevy pitää asentaa tasaiselle seinälle, mieluiten tiiliseinälle. Epätasaiset pinnat eivät sovi taustalevyn asennukseen. Suosittelemme asettamaan taustalevyn tavalliselle 3,05 metrin korkeudelle mittatuna maasta renkaan yläreunaan. Suosittelemme matalampaa pelikorkeutta lyhyemmille pelaajille.

Vaihe 2

Aseta kannatin (G) seinää vasten haluamaasi paikkaan. Tarkista vesivaa’alla, että kannatin on kohtisuorassa. Merkitse neljä reikää seinään kannattimen läpi. Poraa neljä 65 mm syvää reikää ja puhdista reiät.

Vaihe 3

Suuntaa ylätuen (G) kannattimen varret ulospäin taustalevystä. Näin varret ovat kohdakkain taustalevyn reikien kanssa. Kiinnitä ylätuki (G) taustalevyyn (A) käyttämällä 2x aluslevyä (H) ja 2x kantaruuvipulttia (I).

Vaihe 4

Kiinnitä koripallorengas (C) taustalevyyn (A) käyttämällä neljää pulttia (E), kahdeksaa aluslevyä (D) ja neljää kuusiomutteria (F). Aseta pultit koripallorenkaan (C), taustalevyn (A) ja kannattimen (G) väliin. Aseta tämän lisäksi neljä aluslevyä pulttien (E) ja koripallorenkaan (C) väliin ja loput neljä aluslevyä kannattimen (G) ja neljän kuusiomutterin (F) väliin.

Vaihe 5

Aseta tulppapultit (J) kannattimen neljän reiän läpi. Varmista, että tulppapulttien mutterit, jousialuslevy ja litteä aluslevy asetetaan kannattimen etupuolelle. Lisäksi tulppapulttien (J) holkit on asetettava toiselle puolelle, kannattimen ja seinän väliin.

Vaihe 6

Kohdista tulppapultit (J) aiemmin seinään tehtyjen reikien väliin ja työnnä ne sisään.

Vaihe 7

Kiristä kaikki pultit tiukasti. Kun ruuvaat tulppapulttien (J) mutteria, varmista, että mutteri työntää ruuvia ulospäin ja vetää pultin holkin sisään. Tämän seurauksena rautasylinteri laajentui niin, että taustalevy kiinnittyi tiukasti seinään.

Vaihe 8

Verkon (B) yläpuolella on lenkkejä. Kiinnitä lenkit renkaan (C) koukkuihin.

(GR) Προειδοποιητική οδηγία:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να συναρμολογήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Η χρήση του ταμπλώ μπασκέτας πρέπει να γίνεται μόνο από έναν ενήλικα. Το ταμπλώ μπασκέτας δεν είναι παιχνίδι
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από τουλάχιστον 2 ενήλικες.
- Μην κρεμίζετε από το καλάθι, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Οι προσαρμογές και η μετακίνηση του ταμπλώ μπάσκετ πρέπει να πραγματοποιούνται από 2 ενήλικες.
- Ελέγξτε τη συναρμολόγηση και αν τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα καλά, πριν από κάθε χρήση.
- Το ταμπλώ της μπασκέτας είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.
- Αν χρησιμοποιήσετε σκαλοπάτι ή σκάλα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
- Η χρήση του ταμπλώ μπασκέτας είναι υπό δική σας ευθύνη.

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ:

- A. Ταμπλό 1x
- B. Δύχτι 1x
- Γ. Στεφάνι 1x
- D. Washer (M8) 8x
- E. Μπουλόνι (M8 * 45MM) 4x
- F. Εξαγωνο παξιμάδι 4x
- G. Βάση 1x
- H. Washer (M10) 2x
- I. Μπουλόνι κεφαλής 2x
- J. Μπουλόνι βύσματος 4x (Περιλαμβάνονται παξιμάδια, ροδέλα ελατηρίου, επίπεδη ροδέλα και μανίκι)

ΕΝΤΟΛΗ

Βήμα 1

Προοριόριστε την επιθυμητή θέση για το ταμπλό. Το ταμπλό δεν μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε παράθυρα ή άλλα εμπόδια. Το ταμπλό πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο τοίχο, κατά προτίμηση σε τοίχο από τούβλα. Οι ανώμαλες επιφάνειες δεν είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση του ταμπλό. Συνιστάται να τοποθετήσετε το ταμπλό στο κανονικό ύψος των 3,05 μέτρων, μετρούμενο από το έδαφος έως την κορυφή του δακτυλίου. Συνιστάται χαμηλότερο ύψος παιχνιδιού για μικρότερους παίκτες.

Břma 2

Τοποθετήστε το βραχίονα (G) στον τοίχο στην επιθυμητή θέση. Ελέγξτε εάν το βραχίονα είναι κάθετα με αλφάδι. Σημειώστε τις τέσσερις σπές στον τοίχο μέσω του βραχίονα. Τρυπήστε τέσσερις σπές βάρους 65mm και καθαρίστε τις σπές.

Břma 3

Στρέψτε τους βραχίονες βραχίονα του άνω στηρίγματος (G) προς τα έξω του ταμπλό. Ως αποτέλεσμα, οι βραχίονες ευθυγραμμίζονται με τις σπές του ταμπλό. Ασφαλίστε το άνω στηρίγμα (G) στην πίσω πλακέτα (A) χρησιμοποιώντας 2x ροδέλες (H) και 2x κοχλίες (I).

Břma 4

Ασφαλίστε το στεφάνι μπάσκετ (C) στον πίνακα (A) χρησιμοποιώντας τέσσερα μπουλόνια (E), οκτώ ροδέλες (D) και τέσσερα εξαγωνικά παξιμάδια (F). Τοποθετήστε τα μπουλόνια μεταξύ του δακτυλίου μπάσκετ (C), του ταμπλό (A) και του βραχίονα (G). Επιπλέον, τοποθετήστε τις τέσσερις ροδέλες ανάμεσα στους κοχλίες (E) και τον δακτύλιο μπάσκετ (C) και τις υπόλοιπες τέσσερις ροδέλες μεταξύ του βραχίονα (G) και των τεσσάρων εξαγωνικών παξιμαδιών (F).

Břma 5

Τοποθετήστε τα μπουλόνια (J) μέσω των τεσσάρων σπών του βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια, η ροδέλα ελατηρίου και η επίπεδη ροδέλα των μπουλονιών είναι τοποθετημένα μπροστά από το στηρίγμα. Επιπλέον, τα μανίκια στα μπουλόνια (J) πρέπει να τοποθετηθούν στην άλλη πλευρά, μεταξύ του βραχίονα και του τοίχου.

Břma 6

Ευθυγραμμίστε τα μπουλόνια (J) με τις προηγούμενες σπές στον τοίχο και τοποθετήστε τα.

Břma 7

Βιδώστε καλά όλα τα μπουλόνια. Όταν βιδώνετε το παξιμάδι των μπουλονιών (J), βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι ωθεί τη βίδα προς τα έξω και τραβά το μπουλόνι στο μανίκι. Κατά συνέπεια, ο σιδηρός κύλινδρος επεκτάθηκε, έτσι ώστε η πλάτη να στερεώνεται σταθερά στον τοίχο.

Břma 8

Στην επάνω πλευρά του διχτυού (B) θα βρείτε βρόχους. Ασφαλίστε τους βρόχους στα άγκιστρα του δακτυλίου (C).

(LAT) Brīdinājuma instrukcija:

- Pirms mēģiniet uzstādīt vai salikt šo aprīkojumu, rūpīgi izlasiet visus norādījumus.
- Basketbola vairogu izmantot tikai pieaugušajam. Basketbola vairogs nav rotālieta.
- Uzstādišānu veikt vismaz 2 pieaugušajiem.
- Nekarājaties aiz gredzena, tas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
- Basketbola vairoga pielāgošana un pārvietošana jāveic 2 pieaugušajiem.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet konstrukciju un vai daļas ir cieši nostiprinātas.
- Basketbola vairogs ir piemērots tikai mājas lietošanai.
- Ja montāžas laikā izmantojot pakāpienu vai kāpnes, esiet īpaši piesardzīgs.
- Basketbola vairoga izmantošana ir jūsu pašu risks.

MATERIĀLU SARAKSTS:

- Vairogs 1x
- Tīkls 1x
- Gredzens 1x
- Paplāksne (M8) 8x
- Skrūve (M8 * 45MM) 4x
- Sešstūra uzgrieznis 4x
- Kronšteins 1x
- Paplāksne (M10) 2x
- Galvas skrūve 2x
- Dibelis 4x (iekļauts uzgrieznis, atsperes paplāksne, plakanā paplāksne un uzmava)

INSTRUKCIJA

Solis 1

Nosakiet vēlamā vairoga atrašanās vietu. Vairogu nedrīkst novietot pie logiem vai citiem šķēršļiem. Vairogs jāuzstāda uz līdzenas, vēlamas, kīeģeļu sienas. Nevienmērīgas virsmas nav piemērotas vairoga uzstādišanai. Vairogu ieteicams uzstādīt standarta, 3,05 metru augstumā, mērot no zemes līdz gredzena augšdaļai. Īsākiem spēlētājiem ieteicams izmantot mazāku augstumu.

Solis 2

Novietojiet kronšteinu (G) pie sienas vēlamajā vietā. Ar līmenrādi pārbaudiet, vai kronšteins novietots perpendikulāri. Caur kronšteinu atzīmējiet četrus caurumus uz sienas. Izurbiet četrus 65 mm dziļus caurumus un iztīriet tos.

Solis 3

Nomērķējiet kronšteina rokas no augšējā stiprinājuma (G) uz vairoga ārpusi. Rezultātā rokas sakrīt ar vairoga caurumiem. Nostipriniet augšējo kronšteinu (G) pie vairoga (A), izmantojot 2x paplāksnes (H) un 2x galvas skrūves (I).

Solis 4

Nostipriniet basketbola gredzenu (C) pie vairoga (A), izmantojot četras skrūves (E), atstas paplāksnes (D) un četrus sešstūra uzgriežņus (F). Ievietojiet skrūves starp basketbola gredzenu (C), vairogu (A) un kronšteinu (G). Turklāt ievietojiet četras paplāksnes starp skrūvēm (E) un basketbola gredzenu (C) un pārējās četras paplāksnes starp kronšteinu (G) un četriem sešstūra uzgriežņiem (F).

Solis 5

Ievietojiet dibēļus (J) caur četrām stiprinājuma atverēm. Pārlicinieties, ka uzgriežņi, atsperes paplāksne un plakanā paplāksne ir novietotas kronšteina priekšā. Turklāt uzmavas uz dibēļiem (J) jānovieto otrā pusē, starp kronšteinu un sienu.

Solis 6

Saskarojiet dibēļus (J) ar iepriekš izveidotajām caurumiem sienā un ievietojiet tos.

Solis 7

Cieši pieskrūvējiet visas skrūves. Pieskrūvējot dibēļu uzgriežņus (J), pārlicinieties, ka uzgrieznis izspiež skrūvi uz āru un ieviekl skrūvi uzmavā. Līdz ar to dzelzs cilindrs izplešas, tāpēc vairogs ir stingri nostiprināta sienā.

Solis 8

Tīkla augšējā pusē (B) atradīsiet cilpas. Nostipriniet cilpas uz gredzena āķiem (C).

(LTU) Įspėjamasis tekstas:

- Prieš naudodami ar montuodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Krepšinio lentą gali naudoti tik suaugęs žmogus. Tai nėra žaislas.
- Surinkimą visada turi atlikti bent 2 suaugusieji.
- Nesikabinkite ir nelipkite ant taikinio, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Krepšinio lentos reguliavimą ir padėties pakeitimą turi atlikti 2 suaugusieji.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar visos dalys gerai yra pritvirtintos.
- Krepšinio lenta tinkama naudoti tik buityje.
- Jei montuodami naudojate laiptelį ar kopėčias, būkite ypač atsargūs.
- Krepšinio lentos naudojimas yra jūsų pačių rizika.

ĮRANGOS SĄRAŠAS:

- Lenta 1x
- Tinklas 1x
- Žiedas 1x
- Poveržlė (M80 8x
- Varžtas (M8 * 45MM) 4x
- Šešiakampė veržlė 4x
- Laikiklis 1x
- Poveržlė (M10) 2x
- Pritvirtinimo varžtas 2x
- Kištukinis varžtas 4x (įskaitant veržlę, spyruoklinę poveržlę, plokščią poveržlę ir įvorę)

INSTRUKCIJA

1 žingsnis

Nustatykite norimą krepšinio lentos vietą. Lenta neturėtų būti montuojama šalia langų ar kitų kliūčių. Lentą reikia montuoti ant plokščios sienos, geriausia – plytų sienos. Krepšinio lentos montavimui netinka nelygūs paviršiai. Rekomenduojama lentą montuoti įprastame 3,05 metrų aukštyje, matuojant nuo žemės iki žiedo viršaus. Mažesniems žaidėjams rekomenduojamas mažesnis žaidimo aukštis.

2 žingsnis

Pridėkite laikiklį (G) norimoje vietoje prie sienos. Gulsčiuuku patikrinkite, ar laikiklis yra statmenai pridėtas. Pažymėkite keturias skylutes ant sienos per laikiklį. Išgręžkite keturias 65 mm gylio skyles ir išvalykite jas.

3 žingsnis

Viršutinio laikiklio svirtis (G) nukreipkite į lentos išorę. Tai turi laikiklio svirtelės sulgyinti su lentos skylėmis. Viršutinį laikiklį (G) pritvirtinkite prie lentos užpakalinės dalies (A) naudodami 2x poveržles (H) ir 2x pritvirtinimo varžtus (I).

4 žingsnis

Pritvirtinkite krepšinio lanką (C) prie lentos (A) keturiais varžtais (E), aštuoniomis poveržlėmis (D) ir keturiomis šešiakampėmis veržlėmis (F). Įdėkite varžtus tarp krepšinio lanko (C), lentos (A) ir laikiklio (G). Be to, įdėkite keturias poveržles tarp varžtų (E) ir krepšinio žiedo (C), o likusias

keturias poveržles – tarp laikiklio (G) ir keturių šešiakampių veržlių (F).

5 žingsnis

Įkiškite kištuko varžtus (J) per keturias laikiklio angas. Įsitikinkite, kad veržlės, spyruoklinė poveržlė ir plokščia kaiščių varžtų poveržlė yra išdėstytos laikiklio priekyje. Be to, uždėkite įvorės ant kištukinių varžtų (J) ir įdėkite jas priešingoje pusėje, tarp laikiklio ir sienos.

6 žingsnis

Kištukinius varžtus (J) sulgyjuokite su anksčiau padarytomis skylėmis sienoje ir kištukinius varžtus įstatykite į sieną.

7 žingsnis

Tvirtai priveržkite visus varžtus. Priverždami kaištukinio varžto (J) veržlę, veržlė turi stumti varžtą į išorę taip, kad varžtas įsitrauktų į įvorę. Dėl to geležinis cilindras išsiiplečia ir lenta tvirtai pritvirtinama prie sienos.

8 žingsnis

Tinklo (B) viršuje rasite kilpas. Pritvirtinkite kilpas prie žiedo kablių (C).

(SLO) Varnostna navodila:

- Pred namestitvijo ali montažo opreme natančno preberite vsa navodila.
- Košarkarsko tablo naj uporabljajo samo odrasli. Košarkarska tabla ni igrača.
- Namestitev naj izvedeta najmanj 2 odrasli osebi.
- Ne obesaĳe se za gol, to lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Prilagoditve in premikanje košarkarske table morata opraviti 2 odrasli osebi.
- Pred vsako uporabo preverite sestavo in ali so vsi deli dobro pritrjeni.
- Košarkarska tabla je primerna samo za domačo uporabo.
- Če med montažo uporabljate stopnico ali lestev, bodite zelo previdni.
- Uporaba košarkarske table je na lastno odgovornost.

SEZNAM MATERIALOV:

- Tabla 1x
- Mreža 1x
- Obroč 1x
- Podloška (M8) 8x
- Vijk (M8 * 45 mm) 4x
- Šesterokotna matica 4x
- Nosilec 1x
- Podloška (M10) 2x
- Vijk z lečasto glavo 2x
- Vtični vijak 4x (vključno z matico, vzmetno podložko, ravno podložko in tulcem)

NAVODILA

Korak 1

Določite želeno mesto za tablo. Tabla naj ne bo nameščena blizu oken ali drugih ovir. Tablo je treba namestiti na ravno steno, po možnosti na opečnato. Neenakomerne površine niso primerne za namestitev table. Priporočljivo je, da tablo namestite na običajni višini 3,05 metra, merjeno od tal do vrha obroča. Nižja igralna višina je priporočljiva za manjše igralce.

Korak 2

Namestite nosilec (G) na steno, na želeno mesto. Preverite ali je nosilec pravokoten na vodno tehtnico. Skozi nosilec označite štiri luknje na steni. Izvrtajte štiri luknje globine 65 mm in jih očistite.

Korak 3

Usmerite roke nosilca zgornjega nosilca (G) na zunanjo stran table. Kot rezultat so roke poravnane z luknjami na tabli. Z dvema podložkama (H) in dvema vijakoma z lečasto glavo (I) pritrdite zgornji nosilec (G) na tablo (A).

Korak 4

Košarkarski obroč (C) pritrdite na tablo (A) s štirimi vijaki (E), osmimi podložkami (D) in štirimi šesterokotnimi maticami (F). Vijake namestite med košarkarski obroč (C), tablo (A) in nosilec (G). Poleg tega namestite štiri podložke med vijake (E) in košarkarski obroč (C), preostale štiri podložke pa med nosilec (G) in štiri šesterokotne maticе (F).

Korak 5

Vstavite vijake (J) skozi štiri luknje na nosilcu. Prepričajte se, da so maticе, vzmetna podložka in ravna podložka vijakov postavljени pred nosilec. Poleg tega morajo biti tulci na vijakih (J) nameščeni na drugi strani, med nosilcem in steno.

Korak 6

Poravnajte vtične vijake (J) s predhodno narejenimi luknjami v steni in jih vstavite.

Korak 7

Vse vijake dobro privijte. Ko privijete matico vtičnega vijaka (J), poskrbite, da matica potisne vijak navzven in povleče vijak v tulec. Posledično se je železni cilindar razširil, tako da je tabla trdno pritrjena na steno.

Korak 8

Na zgornji strani mreže (B) boste našli zanke. Zanke namestite na kljuke obroča (C).

(EST) Hoiatusjuhised:

- Enne paigaldamist või kokkupanemist lugege palun juhised hoolikalt läbi.
- Korvpallilauda võib kasutada ainult täiskasvanu. Korvpallilaud pole mänguasi.
- Paigaldama peaks vähemalt kaks täiskasvanut.
- Ärge rippuge korvil, see võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Korvpallilauda tohivad reguleerida ja teisaldada ainult täiskasvanud.
- Enne iga kasutamist kontrollige koostet ja seda, kas osad on tihedalt kinnitatud.
- Korvpallilaud sobib ainult koduseks kasutamiseks.
- Kui kasutate monteerimisel astet või redelit, olge eriti ettevaatlik.
- Korvpallilaua kasutamine on omal vastutusel.

MATERJALIDE LOEND:

A. Tagaplaat 1x
B. Võrk 1x
C. Rõngas 1x
D. Seib (M8) 8x
E. Polt (M8 * 45 mm) 4x
F. Kuuskantmutter 4x
G. Kronstein 1x
H. Seib (M10) 2x
I. Peaga kruvi 2x
J. Tüüblipolt 4x (koos mutri, vedruseibi, lameda seibi ja hülsiga)

JUHEND

Samm 1

Määrake tagaplaadi jaoks soovitud asukoht. Tagaplaati ei tohi asetada akende ega muude takistuste lähedale. Tagaplaat tuleks paigaldada tasasele seinale, eelistatavalt telliskiviseinale. Ebaühtlased pinnad ei sobi tagaplaadi paigaldamiseks. Soovitatav on asetada tagaplaat tavalisele kõrgusele 3,05 meetrit, mõõdetuna maast kuni rõnga ülaosani. Lühematele mängijatele on soovitatav madalam mängukõrgus.

Samm 2

Asetage kinnitus (G) soovitud kohas vastu sein. Kontrollige, kas kinnitus on vesiloodiga risti. Märkige kinnituse kaudu seinale neli auku. Puurige neli 65 mm sügavust auku ja puhastage augud.

Samm 3

Suunake ülemise kinnituse (G) eenduvad osad välisküljele. Selle tulemusena on eenduvad osad joondatud tagaplaadi aukudega. Kinnitage ülemine kinnitus (G) tagaplaadi (A) külge, kasutades 2x seibi (H) ja 2x peaga kruvi (I).

Samm 4

Kinnitage korvpallirõngas (C) tagaplaadi (A) külge nelja poldi (E), kaheksa seibi (D) ja nelja kuuskantmutri (F) abil. Pange poldid korvpallirõnga (C), tagaseina (A) ja kinnituse (G) vahele. Lisaks asetage neli seibi poldide (E) ja korvpallirõnga (C) vahele ning ülejäänud neli seibi kinnituse (G) ja nelja kuuskantmutri (F) vahele.

Samm 5

Lükake tüüblipoldid (J) läbi kinnituse nelja augu. Veenduge, et tüüblipoltide mutrid, vedruseib ja lame seib asuksid kinnituse ees. Lisaks tuleb tüüblite (J) hülsid paigutada teisele küljele, klambri ja seinavahele.

Samm 6

Joondage tüüblipoldid (J) seinale eelnevalt tehtud aukudega ja pange need sisse.

Samm 7

Keerake kõik poldid tihedalt kinni. Tüüblipoltidele (J) mutri kruvimisel veenduge, et mutter suruks kruvi väljapoole ja tõmbaks poldi hülsi sisse. Selle tulemusel laieneb raudsilinder, nii et tagaplaat on kindlalt seinale kinnitatud.

Samm 7

Võrgu (B) ülapoolelt laiate silmused. Kinnitage silmused rõnga konksude külge (C).

(HR) Upozorenje:

- Detaljno pročitajte upute prije montaže ili sastavljanja ove opreme.
- Košarkašku ploču smiju upotrebljavati samo odrasli. Košarkaška ploča nije igračka.
- Montažu moraju izvoditi minimalno 2 odrasle osobe.
- Nemojte se vješati po ploči jer može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Prilagodbe i pomicanje košarkaške ploče moraju izvoditi 2 odrasle osobe.
- Prije svake upotrebe pregledajte čvrstoću spojeva i svih njegovih dijelova.
- Košarkaška ploča prikladna je samo za kućnu upotrebu.
- Budite jako pažljivi ako tijekom sastavljanja koristite stepenice ili ljestve.
- Košarkašku ploču upotrebljavajte na svoj vlastiti rizik.

LISTA MATERIJALA:

A. Ploča 1x
B. Mrežica 1x
C. Prsten 1x
D. podlošci matice (M8) 8x
E. Vijak (M8 * 45MM) 4x
F. Šesterokutna matica 4x
G. Nosač 1x
H. Podloška (M10) 2x
I. vijak s glavom 2x
J. Čelični vijak 4x (uključujući maticu, opružnu podlošku, ravnu podlošku i čahuru)

UPUTA

Korak 1

Odredite željeno mjesto ploče. Ploča ne smije biti postavljena u blizini prozora ili drugih prepreka. Dasku treba postaviti na ravni zid, po mogućnosti zid od opeke. Neravne površine nisu prikladne za postavljanje znaka. Preporuča se postavljanje daske na normalnu visinu od 3,05 metara, mjereno od tla do vrha prstena. Niža visina igre preporučuje se za manje igrače.

Korak 2

Postavite nosač (G) na željeno mjesto uza zid. Provjerite libelom da je nosač ovješen. Označite četiri rupe na zidu kroz nosač. Izbušite četiri rupe dubine 65 mm i očistite rupe.

Korak 3

Usmjerite krakove gornjeg nosača (G) prema vanjskoj strani ploče. Kao rezultat toga, krakovi za jamčevinu poravnati su s rupama ploče. Pričvrstite gornji nosač (G) na stražnju stranu ploče (A) pomoću 2x podloške (H) i 2x vijka s poklopcem (I).

Korak 4

Osigurajte obruč za košarku (C) na stražnjoj ploči (A) s četiri vijka (E), osam podložnih pločica (D) i četiri šesterokutne matice (F). Postavite svornjake između obruča za košarku (C), stražnje ploče (A) i nosača (G). Uz to, postavite četiri podloške između vijaka (E) i obruča za košarku (C), a preostale četiri podloške između nosača (G) i četiri šesterokutne matice (F).

Korak 5

Umetnite tiple (J) kroz četiri rupe u nosaču. Obavezno postavite matice, opružnu podlošku i ravnu podlošku vijaka čepa na prednjoj strani nosača. Osim toga, postavite čahure na vijke (J) i ugradite ih na suprotnu stranu, između nosača i zida.

Korak 6

Poravnajte vijke utikača (J) s prethodno napravljenim rupama na zidu i umetnite vijke utikača u zid.

Korak 7

Sigurno zategnite sve vijke. Tijekom zatezanja matice vijka (J), matica morate gurnuti vijak prema van tako da se vijak uvuče u čahuru. Kao rezultat, željezni cilindar se širi, učvršćujući ploču čvrsto u zid.

Korak 8

Na vrhu mreže (B) pronaći ćete petlje. Pričvrstite petlje na kuke prstena (C).

(UA) Попереджувальна інструкція:

- Перед початком установки або монтажу цього обладнання уважно прочитайте всю інструкцію.
- Використовувати баскетбольний щит може тільки дорослий. Баскетбольний щит не є іграшка.
- Установка повинна виконуватися мінімум 2-ма дорослими.
- Не чіпляйтесь та на вилазьте на ціль, це може призвести до серйозних травм.
- Коригування та переміщення баскетбольного щита повинні здійснюватися двома дорослими.
- Перед кожним використанням, перевіряйте якість

- збірки, чи деталі надійно закріплені.
- Баскетбольний щит призначений тільки для домашнього використання.
- Якщо ви використовуєте сходинку або сходи під час монтажу, будьте дуже обережні.
- Використовуйте баскетбольний щит на свій страх і ризик.

СПИСОК МАТЕРІАЛІВ:

A. Щит 1x
B. Сітка 1x
C. Кільце 1x
D. Шайба (M8) 8x
E. Болт (M8 * 45 мм) 4x
F. Шестигранна гайка 4x
G. Кронштейн 1x
H. Шайба Н. (M10) 2x
I. Болт з головкою 2 шт.
J. Заглушка 4 шт. (Включаючи гайку, пружинну шайбу, плоску шайбу і втулку)

ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1

Визначте бажане місце для щита. Щит не можна ставити поряд з вікнами або іншими перешкодами. Щит слід встановлювати на рівній стіні, бажано цегляній. Нерівні поверхні не підходять для установки щита. Бажано розмістити щит на стандартній висоті 3,05 метра, яка вимірюється від землі до верху кільця. Для гравців низького зросту рекомендується менша ігрова висота.

Крок 2

Прикладіть кронштейн (G) до стіни в бажаному місці. За допомогою рівня перевірте, чи перпендикулярно розміщений кронштейн. Відзначте чотири отвори на стіні через кронштейн. Просвердліть чотири отвори завглибшки 65 мм і очистіть отвори.

Крок 3

Направте рукава кронштейна (G) на зовнішню сторону щита. В результаті рукава збігаються з отворами на щиті. Прикріпіть верхню скобу (G) до задньої панелі (A) за допомогою 2 шайб (H) і 2 болтів з головкою (I).

Крок 4

Закріпіть баскетбольне кільце (C) на щиті (A) за допомогою чотирьох болтів (E), восьми шайб (D) і чотирьох шестиграних гайок (F). Помістіть болти між баскетбольним кільцем (C), щитом (A) і кронштейном (G). Крім того, помістіть чотири шайби між болтами (E) і баскетбольним кільцем (C), а решту чотири шайби між кронштейном (G) і чотирма шестиграними гайками (F).

Крок 5

Вставте заглушки (J) в чотири отвори кронштейна. Переконайтеся, що гайки, пружина шайба і плоска шайба болтів заглушки знаходяться перед кронштейном. Крім того, втулки на дюбелях (J) повинні бути розміщені з іншого боку, між кронштейном і стіною.

Крок 6

Зіставте заглушки (J) з раніше виконаними отворами в стіні і вставте їх.

Крок 7

Щільно закрутіть всі болти. При закручуванні гайки болтів заглушки (J) переконайтеся, що гайка виштовхує гвинт назовні і втягує болт в втулку. Отже, залізний циліндр розширився, так що щит міцно закріпився в стіні.

Крок 8

На верхній стороні сітки (B) ви знайдете петлі. Закріпіть петлі на гачках кільця (C).

(RO) Text de avertisment

- Citiți toate instrucțiunile cu atenție înainte de a folosi sau de a monta aparatul.
- Backboardul de baschet poate fi folosit doar de către un adult. Nu este nici o jucărie.
- Montajul trebuie făcut de către cel puțin doi adulți.
- Nu vă agățați nici nu vă cățărați în el, acesta poate cauza leziuni grave.
- Modificări și mutarea acestui backboard baschet trebuie făcut de către doi adulți.
- Verificați înainte de fiecare folosire montajul și dacă toate piesele sunt bine fixate.
- Backboardul baschet este doar pentru uz casnic.
- Dacă folosiți o scară în timpul montajului, fiți extrem de prudent.
- Folosirea acestui backboard baschet este pentru risc propriu.

LISTA DE MATERIALE:

- A. Панов 1х
- B. Плащ 1х
- C. Inel 1х
- D. Шайба (M8) 8х
- E. Болт (M8 * 45MM) 4х
- F. Пиулища hexagonală 4х
- G. Suport 1х
- H. Шайба (M10) 2х
- I. Шуруб cu cap 2х
- J. Шуруб tampon 4х (Inclusiv пиулища, шайба cu arc, шайба plata și manșon)

INSTRUCȚIUNI

Пасул 1

Determinați locația dorită pentru panou. Panoul nu poate fi amplasat lângă ferestre sau alte obstacole. Panoul ar trebui să fie instalat pe un perete plan, de preferință un perete de cărămidă. Suprafețele denivelate nu sunt potrivite pentru instalarea panoului. Este recomandabil să plasați panoul la înălțimea standard de 3,05 metri, măsurată de la sol până la vârful inelului. Se recomandă o înălțime de joc mai mică pentru jucătorii mai mici de înălțime.

Пасул 2

Așezați consola (G) de perete în locația dorită. Verificați dacă consola este perpendiculară cu o nivelă cu bulă de aer. Marcați cele patru găuri pe perete prin intermediul suportului. Faceți patru găuri de 65 mm adâncime și curățați găurile.

Пасул 3

Îndreptați brațele de fixare ale arcadei superioare (G) către exteriorul panoului. Ca rezultat, brațele sunt aliniate cu găurile panoului. Fixați suportul superior (G) de placa din spate (A) folosind 2 șайба (H) și 2х шуруб cu cap (I).

Пасул 4

Fixați inelul de baschet (C) pe panoul (A) folosind patru șурубури (E), opt шайба (D) și patru пиулище hexagonale (F). Amplasați шурубуриле între inelul de baschet (C), panoul (A) și consola (G). Mai mult, аșezați cele patru шайба între шурубури (E) și inelul de baschet (C) și cele patru шайба rămase între suport (G) și cele patru пиулище hexagonale (F).

Пасул 5

Amplasați шурубуриле tampon (J) prin cele patru găuri ale suportului. Asigurați-vă că пиулище, шайbele cu arc și шайbele plate ale шурубуриlor sunt amplasate în fața suportului. În plus, manșoanele шурубуриlor tampon (J) trebuie plasate pe cealaltă parte, între suport și perete.

Пасул 6

Aliniați шурубуриле tampon (J) cu găurile făcute anterior în perete și introduceți-le.

Пасул 7

Înșurubați bine toate шурубуриле. Când înșurubați пиулища шурубуриlor tampon(J), asigurați-vă că пиулища împinge шурубул în afară și trage шурубул în manșon. În consecință, cilindrul de fier s-a extins astfel încât panoul este fixat ferm în perete.

Пасул 8

În partea superioară a plasei (B) veți găsi bucle. Fixați buclele pe cârligele inelului (C).

(BG) Предупредителна инструкция:

- Прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате или монтирате това оборудване.
- Баскетболното табло може да се използва само от възрастни. Това не е играчка.
- Монтажът трябва винаги да се извършва от поне двама възрастни.
- Не се увисвайте на коша, това може да доведе до сериозни наранявания.
- Настройките и преместването на баскетболното табло трябва да се извършват от двама възрастни.
- Преди всяка употреба проверявайте монтажа и дали частите са здраво закрепени
- Баскетболното табло е подходящо само за домашна употреба.
- Ако използвате стълба по време на монтажа, бъдете изключително внимателни.
- Използването на баскетболното табло е на ваш собствен риск.

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ:

- A. Табло1х
- B. Мрежа 1х
- C. Кош 1х
- D. Шайба (M8) 8х
- E. Болт (M8 * 45MM) 4х
- F. Шестостенна гайка 4х

- G. Скоба 1х
- H. Шайба (M10) 2х
- I. Винт 2х
- J. Винт 4х (включително гайка, пружинна шайба, плоска шайба и дюбел)

ИНСТРУКЦИИ

Стъпка 1

Определете желаното място за таблото. Таблото не трябва да се поставя близо до прозорци или други препятствия. Таблото трябва да се монтира на равна стена, за предпочитане тухлена стена. Неравномерните повърхности не са подходящи за монтажа. Препоръчително е таблото да се постави на височина от 3,05 метра, измерена от земята до върха на коша. По-ниска височина на игра се препоръчва за по-ниски играчи.

Стъпка 2

Поставете скобата (G) на желаното място до стената. Проверете с нивелир, дали скобата е перпендикулярно поставена. Маркирайте четирите отвора на стената през скобата. Пробийте четири отвора с дълбочина 65mm и почистете отворите.

Стъпка 3

Насочете рамената на горната скоба (G) към външната страна на таблото. В резултат, рамената са подравнени с отворите на таблото. Прикрепете горната скоба (G) към гърба на таблото (A) с помощта на 2х шайби (H) и 2х винта (I).

Стъпка 4

Закрепете баскетболния кош (C) към таблото (A) с четири болта (E), осем шайби (D) и четири шестостенни гайки (F). Поставете болтовете между баскетболния кош (C), таблото (A) и скобата (G). Освен това поставете четири шайби между болтовете (E) и баскетболния кош (C), а останалите четири шайби между скобата (G) и четири шестостенни гайки (F).

Стъпка 5

Поставете винтовете (J) през четирите отвора в скобата. Уверете се, че гайките, пружинната шайба и плоската шайба са поставени пред скобата. Дюбелите за винтове (J) трябва да се поставят от другата страна, между скобата и стената.

Стъпка 6

Подравнете винтове (J) с предварително направените отвори в стената и ги поставете в отворите.

Стъпка 7

Затегнете здраво всички винтове. Докато затягате гайката на винта (J), гайката трябва да изтласка винта навън, така че винтът да се прибере в дюбела. В резултат на това железният цилиндър се разширява, закрепвайки здраво дъската в стената.

Стъпка 8

В горната част на мрежата (B) ще намерите бримки. Прикрепете бримките към куките на коша (C).

(SK) Výstražné pokyny:

- Předtým, ako sa pokúsíte nainštalovať alebo namontovať toto zariadenie, dôkladne si prečítajte všetky pokyny.
- Používajte dosku na basketbal len dospelým. Basketbalová doska nie je hračka.
- Inštalácia by mala byť vykonaná minimálne dvoma dospelými.
- Nevešajte sa na kruh, mohlo by to viesť k vážnym poraneniam osôb.
- Nastavenie a presunutie dosky na basketbal musia vykonať 2 dospelí.
- Skontrolujte zostavu tesne pred každým použitím.
- Basketbalová doska je vhodná len pre domáce použitie.
- Ak počas montáže používate schodík alebo rebrík, buďte veľmi opatrní.
- Použitie basketbalovej dosky je na vlastné riziko.

ZOZNAM SÚČASŤOK:

- A. Zadná doska 1x
- B. Sieť 1x
- C. Kruh 1x
- D. Podložka (M8) 8x
- E. Skrutka (M8 * 45MM) 4x
- F. Šesthranná matica 4x
- G. Konzola 1x
- H. Podložka (M10) 2x
- I. Skrutka s hlavou2x
- J. Závrtná skrutka 4x (vrátane matice, pružnej podložky, plochej podložky a objímky)

POKYNY

Krok 1

Určite požadované umiestnenie zadnej dosky. Opierka by nemala byť umiestnená v blízkosti okien alebo iných prekážok. Opierka by mala byť inštalovaná na rovnej stene, najlepšie tehlovej. Nerovný povrch nie je na inštaláciu zadnej dosky vhodný. Odporúča sa umiestniť zadnú dosku v pravidelnej výške 3,05 metra, meranej od zeme až po vrchol kruhu. Pre nižších hráčov sa odporúča nižšia výška hry.

Krok 2

Umiestnite konzolu (G) na požadované miesto na stenu. Skontrolujte, či je držiak kolmo na vodováhu. Cez konzolu si označte štyri otvory na stene. Vyvŕtajte štyri otvory hlboké 65 mm a otvory očistite.

Krok 3

Nasmerujte ramená konzoly hornej výstuže (G) na vonkajšiu stranu dosky. Vďaka tomu sú ramená zarovnané s otvormi v operadle. Hornú výstuhu (G) pripevnite k zadnej doske (A) pomocou 2x podložiek (H) a 2x skrutky s hlavou skrutky (I).

Krok 4

Zaistite basketbalový kruh (C) o dosku (A) pomocou štyroch skrutiek (E), ôsmich podložiek (D) a štyroch šesthranných matic (F). Vložte skrutky medzi basketbalový krúžok (C), zadnú dosku (A) a konzolu (G). Ďalej vložte štyri podložky medzi skrutky (E) a basketbalový kruh (C) a zvyšné štyri podložky medzi konzolu (G) a štyri šesthranné matice (F).

Krok 5

Vložte skrutky (J) do štyroch otvorov konzoly. Uistite sa, že matice, pružná podložka a plochá podložka sú umiestnené pred konzolou. Okrem toho musia byť objímky na zástrčných skrutkách (J) umiestnené na druhej strane medzi konzolou a stenou.

Krok 6

Zarovnaj te zástrčné skrutky (J) s predtým vytvorenými otvormi v stene a zasuňte ich.

Krok 7

Všetky skrutky pevne priskrutkujte. Pri zaskrutkovaní matice zástrčných skrutiek (J) zaistíte, aby matica zatlačila skrutku smerom von a vtiahla skrutku do objímky. V dôsledku toho sa železný valec rozťahol, takže zadná doska bude pevne pripravená k stene.

Krok 8

Na hornej strane siete (B) nájdete slučky. Zaistite slučky na hákoch krúžku (C).